

Panel filter

Filterzelle Dust Stop - 24 mm




Filterklasse nach ISO 16890	Filterklasse nach EN 779:2012
ISO Coarse 25%	G2

Betriebsbedingungen:	
Maximale relative Luftfeuchte	90 %
Maximale Temperatur	80 °C
Empfohlene Enddruckdifferenz	200 Pa
Maximaler Volumenstrom (kurzzeitig möglich)	1,25 x Nennvolumenstrom
Brandverhalten	DIN 53438-3 (F3)

Maß BREITE	Maß HÖHE	Maß TIEFE	Filterfläche	Empfohlener Nennvolumenstrom	Anfangs-Druckdifferenz
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[m ³ /h]	[Pa]
594	594	24	0,35	2.000	20
495	622	24	0,31	1.800	20
495	495	24	0,25	1.400	20
393	622	24	0,24	1.400	20
393	495	24	0,19	1.100	20
290	594	24	0,17	950	20

Anfangsdruckdifferenz 594x594x24



Hinweis:

Sämtliche Informationen und Darstellungen sind alleiniges Eigentum von Volz und werden von Volz nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt. Volz übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit und haftet nicht für Schäden, die der Empfänger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfänger nicht von eigenen Prüfungen, Untersuchungen und Tests. Im Übrigen dienen die Daten der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Abb. ähnlich

Medium ■ Glas
 Medienfarbe ■ Gelb



Trocken lagern, vor direkte Sonneneinstrahlung schützen. Lagertemperatur zwischen 15°C und 25°C beachten. Die Luftfeuchte während Lagerung: 30% bis 70% r. F. Lagerzeit: max.6 Monate ab dem ausgewiesenen Lieferdatum. Die Lagerung und der Transport sollten in der Originalverpackung erfolgen.

Produktvorteile:

- Glasfasermedien mit elastischer Faserstruktur
- Einfach in der Handhabung
- Geeignet für begrenzte Platzverhältnisse
- Das Medium ist mit einem Staubbindemittel ausgerüstet
- Zur Abscheidung von trockenen Stäuben in Schreinereien und metallverarbeitenden Betrieben
- Zur Vorfiltration in Klima- und lufttechnischen Geräten und Anlagen sowie in der Lackiertechnik

Ausführungen:

- Rahmenausführungen: gestanzter Kartonrahmen
- Sondergrößen auf Anfrage
- Optional mit geschlossenporiger PE-Dichtung